

NESTE OIL EĻĻAS UN SMĒRVIELAS

Kompānija "Neste Oil" ir ne tikai lielākais degvielas ražotājs Ziemeļu valstīs, bet arī viens no vadošajiem augsti tehnoloģisko bāzes eļļu ražotājiem, kas ir mūsdienīgu augstas kvalitātes eļļu un smērvielu pamats.

Izstrādājot "Neste Oil" eļļu un smērvielu produktus, tiek ņemti vērā skarbā ziemēlu klimata apstākļi, kuriem raksturīgas krasas sezonālās temperatūras izmaiņas. Tehnikas iedarbināšana un darbība šādos apstākļos smērvielu produktiem izvirza daudz augstākas prasības, nekā tās ir, piemēram, Centrālajā un Austrumeiropā. Produkti, kas ražoti mērenam Eiropas klimatam, zaudē savu efektivitāti skarbākos klimatiskajos apstākļos, turpretim "Neste Oil" augstākās kvalitātes eļļas saglabā savas īpašības jebkuros apstākļos – kā tveicīgas vasaras, tā arī saltā ziemas laikā.

Lielākā daļa augstākās kvalitātes "Neste Oil" eļļu un smērvielu produktu tiek izgatavoti no pašu izstrādātām sintētiskām bāzes eļļām "NEXBASE®", kuras iemieso pašas modernākās tehnoloģijas autotransporta un industriālo eļļu ražošanā. Arī eļļu piedevām ir būtiska nozīme augstas kvalitātes produktu radīšanā, tādēļ "Neste Oil" sadarbojas ar vadošajiem piedevu ražotājiem.

Kompānijas "Neste Oil" mērķis ir piedāvāt klientiem mūsdienīgus smērvielu produktus, vienlaicīgi ievērojot pašas stingrākās ekoloģiskās prasības. Tā rezultātā tiek radīti unikāli produkti, kas sniedz visaugstāko aizsardzību pret nolietojumu, vienlaikus ļaujot pagarināt eļļas maiņas ciklus, kā arī nodrošinot degvielas ekonomiju.

"Neste Oil" produkcijas klāstā ir pilnībā sintētiskās, sintētiskās, minerālās, bioloģiski noārdošās eļļas, kā arī konsistentās smērvielas, tehniskie šķidrums un ķīmija autotransporta un industriālām vajadzībām. Visi šie produkti ir sertificēti un ražoti atbilstoši starptautiskajiem ISO 9001, 14001 un OHSAS 18001 standartiem.

"Neste Oil" eļļu un smērvielu vienīgais oficiālais izplatītājs un vairumtirgotājs Latvijā ir SIA "MEXXIN" - uzņēmums, kurš saviem klientiem nodrošina teicamu apkalpošanu un konsultācijas, veic operatīvu produkcijas piegādi visā Latvijā un ir 100 % pārliecināts par piedāvātās produkcijas kvalitāti!

NESTE OIL



SIA MEXXIN

Vienīgais oficiālais Neste Oil eļļu un smērvielu izplatītājs Latvijā.

Pakalniņu iela 4, Tiraine,
Mārupes novads, LV-2167

Tālrunis: 29 112 191

arturs.robalds@mexxin.com
info@mexxin.com
www.mexxin.com

MEXXIN

NESTE OIL

Eļļas mežizstrādes uzņēmumiem



MEXXIN



MOTOREĻĀ

Augstākās kvalitātes sintētiskā motoreļļa "Neste Turbo LXE 10W-40" ir īpaši izstrādāta profesionālajiem komerctransporta dzinējiem, kuri darbojas smagos apstākļos, un tā lieliski saglabā savas īpašības visa eļļas maiņas intervāla laikā. "Neste Turbo LXE 10W-40" motoreļļa teicami aizsargā dzinēju pret nodilumu, nodrošinot tā tīrību un zemu eļļas patēriņu. "Neste Turbo LXE 10W-40" motoreļļa eļļa pārsniedz ACEA E7, Volvo VDS-3 un CI-4 standartus, kā arī atbilst lietošanai Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV un Euro V dzinējos. Izvēloties "Neste Turbo LXE 10W-40", Jūs nodrošināt uzticamu auksta dzinēja iedarbināšanu stiprā salā un nevainojamu tā darbību jebkuros ekspluatācijas apstākļos plašā gaisa temperatūras diapazonā. Kvalitatīvas un pareizas motoreļļas izvēle samazina dzinēja nodilumu un pagarina tā ekspluatācijas laiku.

Neste Turbo LXE 10W-40

Izmantošana: motoreļļa komerctransportam, industriālajai tehnikai, autobusiem, mikroautobusiem, vieglajam transportam

Dzinēji: dīzeļmotoriem un benzīnmotoriem

Ekspluatācija: vissezonas izmantošanai, īpaši labi rādītāji, izmantojot ziemas apstākļos

Sastingšanas temperatūra: -45° C

Piemērotība: eļļas izvēlē vienmēr sekojiet autoražotāja izvirzītajām eļļas prasību norādēm

Iepakojumi: 197 l, 20 l, 4 l un 1 l

Atbilstība starptautiskajiem standartiem:

API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4/SL
ACEA E7/E5/E3, B3/B4, A3
MB 228.3, MB 229.1
Volvo VDS-3, VDS-2
MAN M 3275
Mack EO-N, EO-M Plus
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8
RENAULT R.V.I. RLD, RLD-2
Global DHD-1
Caterpillar ECF-1-a, ECF-2
Allison C4, Caterpillar TO-2
MTU Type 2
Deutz DQC III-10, Deutz DQC III-05

Izvēlieties eļļu atbilstoši autoražotāja noteiktajām prasībām.



HIDRAULIKAS EĻĻA

Daudzfunkcionālās augstākās kvalitātes "Neste Hydraulik Super" sērijas hidrauliskās eļļas piemērotas vissezonas izmantošanai mūsdienīgās, sarežģītās augsta spiediena sistēmās. Tās ir īpaši noturīgas un teicami nodrošina hidraulisko sistēmu aizsardzību jebkuros laika apstākļos.

Īpaši augstais viskozitātes indekss un zemā plūšanas temperatūra garantē augstu veiktspēju - īpaši ziemas sezonā. "Neste Hydraulik Super" ir pievienotas efektīvas piedevas, kas garantē teicamu aizsardzību pret nodilumu, oksidēšanos un koroziju. Teicami izstrādātā ūdens un gaisa atdalīšanas funkcija garantē iespēju droši ekspluatēt tehniku sarežģītos un smagos darba apstākļos.

Neste Hydraulik 46 & 32 Super

ISO VG: 32, 46

Izmantošana: mežizstrādes un zemes darbu traktortehnikas, autoiekrāvēju, ekskavatoru un pacelēju hidrauliskajām sistēmām

Ekspluatācija: hidrauliskā eļļa ISO VG 46 piemērota vissezonas lietošanai, savukārt ISO VG 32 īpaši ieteicama izmantošanai ziemas sezonā. Eļļas ekspluatācijas laikā hidrauliskās eļļas, kas izmantota mežizstrādes tehnikā, viskozitātes indekss nedrīkst būt zemāks par 140.

Priekšrocības: teicams viskozitātes indekss, plašs darba temperatūru diapazons. Īpaši piemērota mežizstrādes un citai smagajai tehnikai.

Iepakojumi: 197 l un 20 l

Īpašības:

	Viskozitāte pie 40° C	Viskozitāte pie 100° C	Viskozitātes indekss	Plūšanas temperatūra C
Neste Hydraulik 32 Super	32	7,0	190	Līdz - 45°
Neste Hydraulik 46 Super	46	9,1	185	Līdz - 45°

Atbilstība starptautiskajiem standartiem:

	32	46
ISO 11158 HV	*	*
DIN 51524 part 3 HVLP	*	*
SS 15 54 34 AV	*	*
AFNOR NFE 48-690/1	*	*
AFNOR NFE 48-603	*	*
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S	*	*
Denison HF-0, HF-1, HF-2	*	*
Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70	(P-68)	(P-70)

Rekomendējam vienmēr pārliecināties par atbilstošu viskozitātes indeksu eļļai, kuru izmantojat savā tehnikā.



TRANSMISIJAS EĻĻA

"Neste Hypoid MP 80W-90" ir universāla vissezonas transmisijas eļļa ar augsta spiediena piedevām. Tā tiek rekomendēta izmantošanai mežizstrādes, industriālās un lauksaimniecības tehnikas, komerctransporta, autobusu un vieglo automašīnu transmisijās. Tāpat tā var tikt izmantota arī mehānisko pārnēsūmkārību eļļošanai. Eļļas sastāvā ir piedevas, kas novērš oksidēšanos un putošanos, kā arī augsta spiediena piedevas, kas nodrošina eļļas plūvītes noturību. Šī iemesla dēļ eļļa ir paredzēta izmantošanai transmisijās, kur nepieciešams nodrošināt visaugstāko aizsardzību un kas darbojas vismagākajos apstākļos.

Neste Hypoid MP 80W-90

Izmantošana: transmisijas eļļa hipoidālajiem pārvadiem, velkošajiem tīliem un pārnēsūmkārībām, kur nepieciešama eļļa ar teicamu spiediena noturību

Ekspluatācija: vissezonas

Plūšanas temperatūra: -30° C

Iepakojumi: 200 l, 20 l un 1 l

Atbilstība starptautiskajiem standartiem: GL-5, MIL-L-2105 D

